

Salvig Vandværk
Akacievej 26
2640 Hedehusene
Att.: Ole Frederiksen

Rapportnr.: AR-13-CA-00053890-01
Batchnr.: EUDKVE-00053890
Kunde nr. CA0005559
Modt. dato: 22.02.2013

Analyserapport

Prøvested:	Salvig Vandværk Vandværket - V02000600 / 4315000600						
Prøvetype:	Drikkevand - Normal kontrol						
Prøveudtagning:	22.02.2013 kl.09:10						
Prøvetager:	Eurofins Miljø A/S PC1						
Analyseperiode:	22.02.2013 - 05.03.2013						
Prøvemærke:	Afgang Vandværk						
Lab prøvenr:	05389001	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	2	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	< 0.006	mg/l		0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	1.1	mg/l		50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.009	mg/l		0.15	0.005	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	25	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.96	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	24	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.9	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	7.0	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH		7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	64	mS/m				0.1 DS/EN 27888	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup
Salvig Vandværk, Leif Jensen, Østre Færgevej 28, 4300 Holbæk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Salvig Vandværk
Akacievej 26
2640 Hedehusene
Att.: Ole FrederiksenRapportnr.: AR-13-CA-00053890-01
Batchnr.: EUDKVE-00053890
Kunde nr. CA0005559
Modt. dato: 22.02.2013

Analysereport

Prøvested: Salvig Vandværk Vandværket - V02000600 / 4315000600
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 22.02.2013 kl.09:10
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PC1
Analyseperiode: 22.02.2013 - 05.03.2013

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	05389001	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

05.03.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Annette Vendel
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**